



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	⚡ Potencia	💡 Flujo luminoso
ECO30120V40W	40W	3350Lm
ECO30120V45W	45W	4000Lm

Grado IP



IP20

Angulo de apertura



120°

IRC



80 Ra

Marca y tipo de LED



Epistar SMD 4014

Voltaje y frecuencia



100-240V
50/60Hz

Vida Útil



40.000h

Factor de Potencia



FP > 0.9

Garantía



2 Años

Color de Temperatura

6.500K
Blanco Frío

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los paneles LED ECOLITE® son fabricados bajo altos estándares de calidad y tecnología. Reemplazo directo de la luz fluorescente tradicional T8. Ampliamente utilizado en la iluminación de interiores comerciales y residenciales, tales como oficinas, supermercados, salas de conferencias, hoteles, etc.

- Marco de aluminio que proporciona una adecuada conducción de calor.
- La placa frontal del panel es de acrílico traslucido de alta calidad que asegura la transmisión de la luz de forma suave y uniforme
- Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP
- Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el producto

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

