

Bombillo LED



Classic Series



ESPECIFICACIONES

Grado IP



IP20

Angulo de apertura



250°

IRC



80 Ra

Marca y tipo de LED



Epistar SMD 2835


Voltaje



100-240V


50/60Hz

Vida Útil



30.000h

Ahorra Energía



85%

Garantía



2 Años





Color de Temperatura

6.500K
Blanco Frío



3.000K
Cálido



 Modelo	 Potencia	 Flujo luminoso	 Dimensiones
LBA609W	9W	840 Lm	A60-60x108 mm
LBA6013W	13W	1300 Lm	A60-60x118 mm



Importado y Distribuido
Ecolite S.A.S
Nit: 900.645.687-2



Iluminación LED
www.ecolite.com.co

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los bombillos LED ECOLITE® son fabricados bajo altos estándares de calidad y tecnología.

El bombillo LED reemplaza los bombillos incandescentes o los bombillos ahorradores. Su tradicional rosca E27 permite reemplazar directamente los bombillos de hogares, centros comerciales, oficinas y cualquier otro lugar donde se encuentre un plafón tradicional. Este tipo de bombillos le darán elegancia, estilo y sobre todo un bajo consumo de energía contra sus antecesores.

- Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado publico RETILAP
- Amigable con el medio ambiente, ahorro de energía y alta eficiencia de lumínica
- Aprobado CE. Absolutamente seguro y estable
- Chip Epistar SMD 2835 (seguro, reconocido y de calidad)

CARACTERÍSTICAS

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No dimerizable
- Libre de mantenimiento



Importado y Distribuido
Ecolite S.A.S
Nit: 900.645.687-2



Iluminación LED
www.ecolite.com.co