



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Flujo luminoso
FLO50WIP65	50W	4.500Lm

  

Grado IP	Ángulo de apertura	IRC	Marca y tipo de LED	Voltaje y frecuencia	Factor de Potencia	Grado de Protección
IP65	120°	75 Ra	Epistar SMD 2835	100-240V 50/60Hz	FP > 0.9	IK08

  

Vida Útil	Garantía	Temperatura de Color
40.000h	2 Años	RGB

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Reflectores LED ecolite® son ideales para diferentes tipos de aplicaciones a la intemperie donde hay humedad, lluvia y polvo. Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias como jardines calles y parques. Construidos bajo altos estándares de calidad y certificados bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, lo que garantiza una iluminación confiable y eficiente para sus proyectos.

- Diseño hermético a prueba de agua
- Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor
- Bajo consumo de energía
- Libre de y elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el producto

## ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

