

ecolite®

Innovación™  
que ilumina

FICHA  
**TÉCNICA**

FUENTES DE PODER AC - DC 12V





# ecolite®

## FUENTES DE PODER AC12V

 GARANTÍA 2 AÑOS

Ref. DR24W



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC110V
VOLTAJE DE SALIDA	AC12V
POTENCIA	24W
CLASE DE AISLAMIENTO	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
DIMENSIONES	90(L) x 55(A) x 51(H) mm

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC110V
VOLTAJE DE SALIDA	AC12V
POTENCIA	60W
CLASE DE AISLAMIENTO	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	100(L) x 75(A) x 64(H) mm



Ref. DR60AC



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC110V
VOLTAJE DE SALIDA	AC12V
POTENCIA	160W
CLASE DE AISLAMIENTO	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	197(L) x 65(A) x 128(H) mm

Ref. DR160AC





# ecolite®

## FUENTES DE PODER DC12V

GARANTÍA 2 AÑOS

Ref. DR36W



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC110V
VOLTAJE DE SALIDA	DC12V±0.5
CORRIENTE DE SALIDA	3A
POTENCIA	36W
CLASE DE AISLAMIENTO	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	190(L) x 30(A) x 21(H) mm

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC100-265V
VOLTAJE DE SALIDA	DC12V±0.5
CORRIENTE DE SALIDA	5A
POTENCIA	60W
CLASE DE AISLAMIENTO	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	180(L) x 22(A) x 42(H) mm



Ref. DR60W



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC100-265V
VOLTAJE DE SALIDA	DC12V±0.5
CORRIENTE DE SALIDA	8.3A
POTENCIA	100W
CLASE DE AISLAMIENTO	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	197(L) x 34(A) x 45(H) mm

Ref. DR100W



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VOLTAJE DE ENTRADA	AC100-265V
VOLTAJE DE SALIDA	DC12V±0.5
CORRIENTE DE SALIDA	12.5A
POTENCIA	150W
CLASE DE AISLAMIENTO	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	217(L) x 41(A) x 66(H) mm



Ref. DR150W

