



FICHA
TÉCNICA | ILUMINACIÓN
DECORATIVA
PEEKYD6

APLIQUE LED

SERIE. AP

Los apliques LED, son la combinación perfecta entre iluminación y diseño. Estos apliques darán vida a tus espacios para que puedas aprovecharlos al máximo. Además, podrás personalizar tus lugares preferidos dándoles un toque distintivo. Gracias a su resistente material, podrás instalar estas luminarias en espacios exteriores y disfrutar de una excelente calidad de iluminación. Úsalas en entradas, vestíbulos, pasillos, balcones, patios, porches, garajes, jardines, restaurantes y otros lugares donde desees crear un ambiente acogedor.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Diseño luminoso de seis lados
- ▶ Chasis de aluminio
- ▶ Bajo consumo de energía y baja emisión de calor

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ▶ Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- ▶ Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- ▶ No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- ▶ La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: PEEKYD6

APLIQUE | LED

GARANTÍA
2 AÑOS

ecolite®



PAG WEB



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	6W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
DIMENSIONES	Ø117x47(A)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA


TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	540Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	85°xLED
VIDA ÚTIL	25.000h

ESQUEMA




FORMA DE INSTALACIÓN


APLIQUE LED



Retire el placa del aplique



Atornille la placa a la pared y ubique el empaque de silicona dentro del aplique



Fije el cuerpo del aplique al soporte

