

ecolite®

Innovación™
que Ilumina



FICHA
TÉCNICA

BALA SPOT LED 3CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Bala Spot LED 3 CCT Temperatura de Color

Ref. TLTPC



PAG WEB

IRC
80Ra

GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	6W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	COB
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	600Lm
ÁNGULO DE APERTURA	38°
VIDA ÚTIL	25.000h

INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Policarbonato
ÓPTICA	Policarbonato Translúcido
COLOR DE CHASIS	Blanco <input type="checkbox"/> Negro <input checked="" type="checkbox"/>
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

Diá. Corte: Ø65mm




Interruptor 3 CCT
Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color

3 CCT Temperatura
de Color Seleccionable


3000K **4000K** **6500K**

Luz Cálida Luz Neutra Luz Blanca


FORMA DE INSTALACIÓN




Realice el corte según el diámetro indicado para la instalación de la bala Spot



Antes de llevar la bala hacia la perforación, seleccione la temperatura de color deseada desde el interruptor



Lleve la bala hacia la perforación abriendo los ganchos mariposa. Asegúrese de que quede fija y ajustada.



Direccione el haz de luz con el sistema multidireccional hacia la posición deseada.