

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA TÉCNICA

BALA LED DOWNLIGHT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



BALA LED DOWNLIGHT

Ref. ECODLV12



 GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	12W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	1.200Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Aluminio/Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Difusor Opalizado
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



 Medida Corte: Ø100mm



Interruptor 3 CCT
Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K	4000K	6500K
Luz Cálida	Luz Neutra	Luz Blanca

FORMA DE INSTALACIÓN

