

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA **TÉCNICA** BALA LED DOWNLIGHT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

BALA LED DOWNLIGHT

Ref. ECODLV24



GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	24W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	2.400Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Aluminio/Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Difusor Opalizado
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Medida Corte: Ø135mm



Interruptor 3 CCT
Utilice el interruptor para
seleccionar entre las tres
temperaturas de color

3 CCT Temperatura
de Color Seleccionable

3000K

4000K

6500K

Luz Cálida

Luz Neutra

Luz Blanca

FORMA DE INSTALACIÓN

