

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
BALA LED DOWNLIGHT 3CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

BALA LED DOWNLIGHT
3CCT

Ref. ECODLVB



GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	3W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	240Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
VIDA ÚTIL	25.000h
CHASIS	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐
ACCESORIO	Aro intercambiable Blanco/Negro
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Medida Corte: Ø30mm



Interruptor 3 CCT
Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color



Aro Frontal
Incluye aro frontal intercambiable en blanco o negro para adaptarse al diseño de cada espacio diferentes estilos decorativos.

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K	4000K	6500K
Luz Cálida	Luz Neutra	Luz Blanca

FORMA DE INSTALACIÓN

