

ecolite®

Innovación™  
que ilumina

FICHA  
**TÉCNICA**  
BALA LED DOWNLIGHT 3CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

BALA LED DOWNLIGHT  
3CCT

Ref. ECOLDVE



GARANTÍA  
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	10W
VOLTAJE   FRECUENCIA	AC100-240V   50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	COB
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	1.000Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro <input checked="" type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/>
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustado
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Interruptor 3 CCT  
Utilice el interruptor para  
seleccionar entre las tres  
temperaturas de color

3 CCT Temperatura  
de Color Seleccionable

3000K

4000K

6500K

Luz Cálida

Luz Neutra

Luz Blanca

FORMA DE INSTALACIÓN

