

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
BOMBILLO LED RECARGABLE

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Bombillo LED Recargable y de Emergencia

Ref. LBAEMG2



GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	30W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TIPO DE BATERÍA	Litio
CAPACIDAD DE BATERÍA	1.500mAhx2
AUTONOMÍA DE RESPALDO	4-5h
TEMP. DE COLOR	6.500K
DIMERIZABLE	No
IRC	75Ra
FLUJO LUMINOSO	2.200 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	73Lm/W
VIDA ÚTIL	25.000h
ROSCA	E27
CHASIS	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	180°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C

BATERÍA Recargable



ESQUEMA



3 Modos de carga Luz Encendida Luz Apagada Conexión USB-C

Iluminación + Carga



Encienda el interruptor, y el bombillo cargará su batería mientras ilumina

Carga + Iluminación Apagada



Apague el interruptor y encienda nuevamente en menos de 2 segundos, la luminaria no encenderá y el indicador de carga se encenderá



Encienda el interruptor inmediatamente

BATERÍA Recargable



Con el bombillo desconectado del socket rosca E27, cargue las baterías conectando a una fuente de alimentación utilizando un cable USB - C

FORMA DE INSTALACIÓN

Instalación Base/Rosca E27



Instalación Gancho

