

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
BOMBILLO LED PAR30



ecolite®

Bombillo LED PAR30

Ref. LBPAR30A



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	10W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
ROSCA	E27
DIMERIZABLE	No
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR	● 3.000K ● 4.000K
IRC	80 Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	120 Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.200Lm
ÁNGULO DE APERTURA	38°
VIDA ÚTIL	25.000 Horas
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Polipropileno
ÓPTICA	Difusor Opalizado
COLOR DE CHASIS	Blanco ☐
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN

