

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
AVISO DE SALIDA



ecolite®

AVISO DE SALIDA

Ref. EMG04

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	2W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-277V / 50-60Hz
BATERÍA	Ni-Cad 3.6V 1000mAh
TIEMPO DE CARGA	15-24 Hrs
OPERACIÓN EN EMERGENCIA	90 Min.
HUMEDAD DE OPERACIÓN	<85%RH
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	ABS
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Acrílico
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C

ESQUEMA

246mm

200mm

20mm

- Botón de prueba para verificación rápida del funcionamiento.
- Cambio automático de alimentación AC a batería

ACETATO REEMPLAZABLE
*AJUSTALO A TU NECESIDAD

Costo adicional. Aplican términos y condiciones

FORMAS DE INSTALACIÓN

