FICHA TÉCNICA

BALAS LED SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE: PL

REFERENCIA: ECOPL12WB BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Compatible con Toma de pared o boquilla para piscina 1.5" PULGADAS

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	12W
VOLTAJE	AC/DC12V
TIPO DE LED	SMD 5050
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder AC/DC12V
DIMERIZABLE	Si

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
DIMENSIONES	Ø55x132(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	PC
ÓPTICA	Policarbonato Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	RGB+WW
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.200Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25.000h

ESQUEMA

FORMA DE INSTALACIÓN BALA SUMERGIBLE

Accesorio de Instalación
Ajuste la luminaria con los accesorio para una mayor sujeción

TUBERIA 1.5" Compatible

Temperatura:

RGB+WW Multicolor → AC/DC12V Voltaje de Entrada

Precaución
Para garantizar la sincronización de colores y efectos (RGB) con múltiples luminarias sumergibles Ecolite (misma referencia) y desde el interruptor. Asegúrese de conectar la luminaria a una fuente de poder de **AC12V.**

DOS MODOS DE OPERACIÓN PARA RGB

- Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)
- Cambio de color y efectos por medio de interruptor (Función exclusiva con fuente de poder AC12V)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una **fuente de alimentación AC12V**

10	4	2	2	4	6	10
REF.DR160AC AC12V	REF.DR60AC AC12V	REF.DR24 AC12V	REF.DR36W DC12V	REF.DR60W DC12V	REF.DR100W DC12V	REF.DR150W DC12V

1	2	3	4	8	2	4	8	13	20	26
REF.DRSC1 DC12V	REF.DRSC2 DC12V	REF.DRSC3 DC12V	REF.DRSC4 DC12V	REF.DRSC5 DC12V	REF.DRTC1 DC12V	REF.DRTC3 DC12V	REF.DRTC5 DC12V	REF.DRTC7 DC12V	REF.DRTC9 DC12V	REF.DRTC11 DC12V

RoHS CE ISO 9001 CERTIFICADO RETIE RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co