



FICHA
TÉCNICA

BALAS LED
SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPL6WB BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA 2 AÑOS



Compatible con Toma de pared o boquilla para piscina 1.5" PULGADAS

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	6W
VOLTAJE	AC/DC12V
TIPO DE LED	SMD
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder AC/DC12V
DIMERIZABLE	Si

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
DIMENSIONES	Ø55x132(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	PC
ÓPTICA	Polycarbonato Opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	●RGB+WW●
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	600Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN BALA SUMERGIBLE



Temperatura:

RGB+WW Multicolor → AC/DC12V Voltaje de Entrada

Precaución

Para garantizar la sincronización de colores y efectos (RGB) con múltiples luminarias sumergibles Ecolite (misma referencia) y desde el interruptor. Asegúrese de conectar la luminaria a una fuente de poder de AC12V.

DOS MODOS DE OPERACIÓN PARA RGB

Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)

Cambio de color y efectos por medio de interruptor (Función exclusiva con fuente de poder AC12V)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una fuente de alimentación AC12V

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una **fuentes de alimentación AC12V**

 REF.DR160AC AC12V	 REF.DR60AC AC12V	 REF.DR24 AC12V	 REF.DR36W DC12V	 REF.DR60W DC12V	 REF.DR100W DC12V	 REF.DR150W DC12V				
 REF.DRSC1 DC12V	 REF.DRSC2 DC12V	 REF.DRSC3 DC12V	 REF.DRSC4 DC12V	 REF.DRSC5 DC12V	 REF.DRTC1 DC12V	 REF.DRTC3 DC12V	 REF.DRTC5 DC12V	 REF.DRTC7 DC12V	 REF.DRTC9 DC12V	 REF.DRTC11 DC12V