

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
LUMINARIA LED SOLAR



ecolite®

Luminaria Solar LED 3CCT

Ref. SLSUND



GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	180W
TIPO DE LED	SMD 3030
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
EFICIENCIA LUMINOSA	12.22Lm/W
FLUJO LUMINOSO INICIAL	2.200Lm
ÁNGULO DE BRAZO AJUSTABLE	90°/180°
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 IK08 (Luminaria)
TIPO DE MONTAJE	Poste y brazo
CANTIDAD DE PANELES	1 Unidad
POTENCIA PANEL	6V/20w
TIPO DE PANEL	Monocrystalino
BATERÍA RECARGABLE	3.2v 18 AH LiPo4
AUTONOMIA	1-2 Dias
TIEMPO DE CARGA	5-6H @40.000Lux

INFORMACION TECNICA DE MANDO

Control Remoto



- ON
- OFF
- Mayor luminosidad
- Menor luminosidad
- Máxima potencia
- 50% de potencia
- Temporizador de 3Hrs
- Temporizador de 5Hrs
- Temporizador de 8Hrs
- Memoria
- Modo AUTO
- Rango Aprox. 5 - 10Mts

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K

4000K

6500K

Luz Cálida

Luz Neutra

Luz Blanca

ESQUEMA



DETALLES TECNICOS



Diámetro del poste Ø60mm

Válvula Anticondensación

Dimerizable Control remoto

LIBRE de cables



ecolite[®]

Innovación[™]
que ilumina

FORMAS DE INSTALACIÓN



Instalación 1
Montaje en poste



Instalación 2
Montaje con brazo

OPERACION DE LA LUMINARÍA SOLAR

Uso correcto



Uso incorrecto



Para un óptimo funcionamiento de la luminaria, el panel solar debe estar correctamente direccionado y libre de objetos que interrumpan los rayos solares. El brillo de la luminaria puede verse afectado en días nublados o lluviosos.