

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA

LUMINARIA LED SOLAR

ecolite®

Luminaria Solar LED 3CCT

Ref. SLSUNE



PAG WEB



GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	240W
TIPO DE LED	SMD 3030
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
EFICIENCIA LUMINOSA	12.5Lm/W
FLUJO LUMINOSO INICIAL	3.000Lm
ÁNGULO DE BRAZO AJSTABLE	90°/180°
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 IK08 (Luminaria)
TIPO DE MONTAJE	Poste y brazo
CANTIDAD DE PANELES	1 Unidad
POTENCIA PANEL	6V/24W
TIPO DE PANEL	Monocrystalino
BATERÍA RECARGABLE	3.2v 24AH LiPo4
AUTONOMIA	1-2 Dias
TIEMPO DE CARGA	5-6H @40.000Lux

INFORMACION TECNICA DE MANDO

Control Remoto



ON
OFF
Mayor luminosidad
Menor luminosidad
Máxima potencia
50% de potencia
Temporizador de 3Hrs
Temporizador de 5Hrs
Temporizador de 8Hrs
Memoria
Modo AUTO
Rango Aprox. 5 - 10mts

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K

4000K

6500K

Luz Cálida

Luz Neutra

Luz Blanca

ESQUEMA



DETALLES TECNICOS

Conector Hermético



Válvula de anticondensación



Diámetro del poste
Ø60mm



Válvula Anticondensación



Dimerizable
Control remoto



LIBRE
de cables



ecolite®
www.ecolite.com.co



ecolite®

Innovación™
que ilumina

FORMAS DE INSTALACIÓN



Instalación 1
Montaje en poste



Instalación 2
Montaje con brazo

OPERACION DE LA LUMINARÍA SOLAR

Uso correcto



Uso incorrecto



Para un óptimo funcionamiento de la luminaria, el panel solar debe estar correctamente direccionado y libre de objetos que interrumpan los rayos solares. El brillo de la luminaria puede verse afectado en días nublados o lluviosos.