



FICHA
TÉCNICA | BOMBILLOS
LED

Bombillos LED

SERIE. LBA

Los bombillos LED ecolite son fabricados bajo altos estándares de calidad y tecnología. Son ideales para diferentes tipos de aplicaciones: oficinas, bancos, centros comerciales, mesas de noche, neveras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR
LBA555W	5W	450Lm	Φ45mm	73mm	180°	● 6.500K ● 3.000K
LBA605W	5W	450Lm	Φ55mm	96mm	250°	● 6.500K ● 3.000K
LBA607W	7W	630Lm	Φ60mm	104mm	250°	● 6.500K ● 3.000K
LBA609W	9W	810Lm	Φ60mm	110mm	250°	● 6.500K ● 3.000K
LBA6012W	12W	1000Lm	Φ60mm	120mm	250°	● 6.500K
LBA6015W	15W	1350Lm	Φ70mm	120mm	250°	● 6.500K ● 3.000K



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



AC100-240V
Voltaje



50-60Hz
Frecuencia



Epistar
SMD 2835
Marca y Tipo
de LED



Factor de
Potencia

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ▶ Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP
- ▶ Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- ▶ No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- ▶ Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- ▶ No dimerizable

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ▶ Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo y deje enfriar el bombillo
- ▶ Asegúrese de conectar el bombillo en la base y el voltaje indicado
- ▶ No utilizar con atenuadores (dimmer)
- ▶ No utilizar en luminarias cerradas o con poca ventilación



ecolite®
www.ecolite.com.co